

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1U0659





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,50	6	±15	0,345	0,255	0,300	38,00	38,00	0,341	0,340	0,50	Daniel Carcacha	07/11/13
В	Transversal Externo Transverse OD	0,50	6	±15	0,345	0,255	0,300	38,00	38,00	0,342	0,341	0,50	Daniel Carcacha	07/11/13
С	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,50	6	±15	0,345	0,255	0,300	38,00	37,00	0,342	0,344	0,50	Daniel Carcacha	07/11/13
D	Transversal Interno Transverse ID	0,50	6	±15	0,345	0,255	0,300	38,00	20,00	0,340	0,342	0,50	Daniel Carcacha	07/11/13
	Reduccion de Espesor Externo	25,40	13	±0	0,604	0,604	0,604	50,80	46,00	-	-	22,00	Dante Antunez	07/11/13

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1U0659

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	60,32	Cliente Client	ENI S.P.A	Ciclo Product	88401				
Espesor [mm] Wall Thickness	4,83	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	30201				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5674901				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES