

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C1704





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

| Posicion Position | Tipo de Notch Notch Type | Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam | Profundidad Nominal [%] Depth | Tolerancia [%] Tolerance | Profundidad Maxima [mm] Max Depth | Profundidad Minima [mm] Min Depth | Profundidad Nominal [mm] Nom Depth | Longitud Maxima [mm] Max Length | Longitud [mm] Length | Profundida d A [mm] Depth A | Profundida d B [mm] Depth B | Ancho / Diam [mm] Width / Diam | Responsable Responsible | Fecha Date |
|----------------------|---|--|-------------------------------------|--------------------------------|---|---|--|--|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------|
| Α | Longitudinal Interno Longitudinal ID | 1,00 | 13 | ±15 | 0,913 | 0,675 | 0,794 | 50,00 | 48,30 | 0,785 | 0,778 | 0,86 | Nicolas Lorenzato | 13/09/07 |
| В | Longitudinal Interno Longitudinal ID | 1,00 | 8 | ±15 | 0,584 | 0,432 | 0,508 | 50,00 | 48,20 | 0,547 | 0,565 | 0,85 | Nicolas Lorenzato | 13/09/07 |
| С | Longitudinal Externo longitudinal OD | 1,00 | 10 | ±15 | 0,730 | 0,540 | 0,635 | 50,00 | 48,00 | 0,718 | 0,714 | 0,85 | Nicolas Lorenzato | 13/09/07 |
| D | Longitudinal Externo longitudinal OD | 1,00 | 5 | ±15 | 0,365 | 0,270 | 0,318 | 50,00 | 47,90 | 0,359 | 0,345 | 0,87 | Nicolas Lorenzato | 13/09/07 |
| Е | Transversal Externo Transverse OD | 1,00 | 5 | ±15 | 0,365 | 0,270 | 0,318 | 50,00 | 47,00 | 0,361 | 0,351 | 0,84 | Nicolas Lorenzato | 13/09/07 |
| F | Transversal Interno Transverse ID | 1,00 | 5 | ±15 | 0,365 | 0,270 | 0,318 | 50,00 | 41,40 | 0,359 | 0,295 | 0,85 | Nicolas Lorenzato | 13/09/07 |
| G | Longitudinal Interno Longitudinal ID | 1,00 | 13 | ±15 | 0,913 | 0,675 | 0,794 | 50,80 | 48,10 | 0,774 | 0,765 | 0,86 | Nicolas Lorenzato | 13/09/07 |

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT | Fecha | 13/09/2007 | Hoja | 1/2 | Documento | TAND-001-05 | Date | 01:51:26 p.m. | Page | 1/2 | Vigencia | 17/04/2006



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C1704

| Datos del Producto Product Information | | | | | | | | | |
|--|-------|---------------------|--------|-----------------------------------|---------|--|--|--|--|
| Diametro [mm] Diameter | 114,3 | Cliente Client | ARAMCO | Ciclo Product | 64070 | | | | |
| Espesor [mm] Wall Thickness | 6,35 | Tratamiento Termico | NO | Colada _{Heat} | 23829 | | | | |
| Trazabilidad Traceability | 0 | | | Expediente Manufacturing Order | 5401402 | | | | |

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES