


Tubo patrón número
Reference standard #

2U0632

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	222,25	Cliente Client	STATOIL PETROLEUM AS	Ciclo Product	62464
Espesor [mm] Wall Thickness	9,4	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	62424
Trazabilidad Traceability	50			Expediente Manufacturing Order	5/1005.01



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,92	5	±15	0,541	0,400	0,470	50,00	48,60	0,496	0,526	0,92	Pablo Mazzeo	12/04/14
B	Transversal Externo Transverse OD	0,83	5	±15	0,541	0,400	0,470	50,00	45,00	0,457	0,492	0,83	Pablo Mazzeo	12/04/14
C	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,86	5	±15	0,541	0,400	0,470	50,00	48,40	0,510	0,539	0,86	Agustin Torres	11/04/14
D	Transversal Interno Transverse ID	0,84	5	±15	0,541	0,400	0,470	50,00	41,50	0,454	0,508	0,84	Agustin Torres	11/04/14
E	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,82	5	±15	0,541	0,400	0,470	50,00	49,40	0,504	0,518	0,82	Agustin Torres	11/04/14
F	Transversal Interno Transverse ID	0,83	5	±15	0,541	0,400	0,470	50,00	41,00	0,509	0,522	0,83	Agustin Torres	11/04/14
G	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,93	5	±15	0,541	0,400	0,470	50,00	48,60	0,482	0,502	0,93	Pablo Mazzeo	12/04/14
H	Transversal Externo Transverse OD	0,83	5	±15	0,541	0,400	0,470	50,00	45,00	0,475	0,519	0,83	Pablo Mazzeo	12/04/14

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

<div>Tubo patrón número Reference standard #</div> <div>2U0632</div>					Datos del Producto Product Information											
					Diametro [mm] Diameter		222,25		Cliente Client		STATOIL PETROLEUM AS		Ciclo Product		62464	
					Espesor [mm] Wall Thickness		9,4		Tratamiento Termico Heat Treatment		SI		Colada Heat		62424	
					Trazabilidad Traceability		50						Expediente Manufacturing Order		5/1005.01	
Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date		
I	Chavetero Grove	5,80	50	+60-0	7,520	4,700	4,700	17,00	17,00	3,700	3,700	5,80	Daniel Carcacha	12/04/14		

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 **Codigo: 302-711A**

Calibre Pie de Rey **Codigo:**

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

OT-PMANT					Fecha Date		12/04/2014 06:44:32 p.m.		Hoja Page		2/2		Documento Vigencia		TAND-001-05 17/04/2006
----------	--	--	--	--	----------------------	--	-----------------------------	--	---------------------	--	-----	--	------------------------------	--	---------------------------