

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



1U0277





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,408	0,302	0,355	50,00	48,40	0,368	0,357	0,82	Daniel Carcacha	20/03/08
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,408	0,302	0,355	50,00	29,20	0,402	0,398	0,92	Daniel Carcacha	19/03/08
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,408	0,302	0,355	50,00	48,20	0,384	0,372	0,79	Daniel Carcacha	19/03/08
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,408	0,302	0,355	50,00	40,80	0,393	0,401	0,83	Daniel Carcacha	19/03/08
Е	Chavetero Grove	6,00	50	+15-0	4,083	3,550	3,550	16,00	15,10	3,500	3,500	5,60	Daniel Carcacha	20/03/08

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1U0277

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	88,9	Cliente Client	Inagip DOO	Ciclo Product	86749				
Espesor [mm] Wall Thickness	7,1	Tratamiento Termico	SI	Colada <sub>Heat</sub>	28489				
Trazabilidad Traceability	16			Expediente Manufacturing Order	5/6224.48				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES