

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2V086





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,92	5	±15	0,506	0,374	0,440	48,00	48,00	0,417	0,451	0,92	Pablo Mazzeo	22/11/11
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±0	0,440	0,440	0,440	50,80	34,00	0,474	0,493	0,92	Pablo Mazzeo	22/11/11
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,506	0,374	0,440	50,80	48,70	0,477	0,472	0,93	Agustin Torres	22/11/11
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,506	0,374	0,440	50,80	39,00	0,485	0,483	0,96	Agustin Torres	22/11/11
Е	Chavetero Grove	5,70	50	+40-0	6,160	4,400	4,400	16,00	15,40	4,100	4,100	5,70	Agustin Torres	22/11/11
F	Reduccion de espesor interno	25,40	13	±0	1,100	1,100	1,100	50,80	46,00	-	-	22,00	Default Default	04/01/16

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha Date

na 04/01/2016 12:45:58 p.m. Hoja Page 1/2 Documento Vigencia

TAND-001-05 17/04/2006



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número 2V086

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	168,3	Cliente Client	TURKMENG AS	Ciclo Product	50584				
Espesor [mm] Wall Thickness	8,8	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada _{Heat}	84904				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5333801				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES