

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

TF0648





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,30	10	+10-0	1,425	1,295	1,295	25,00	25,00	1,224	1,243	0,30	Carlos Aguilar	27/08/18
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,30	10	+10-0	1,425	1,295	1,295	25,00	25,00	1,253	1,236	0,30	Carlos Aguilar	27/08/18
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,30	10	+10-0	1,425	1,295	1,295	25,00	25,00	1,259	1,272	0,30	Carlos Aguilar	27/08/18
D	Transversal Externo Transverse OD	0,30	10	+10-0	1,425	1,295	1,295	25,00	23,10	1,215	1,211	0,30	Carlos Aguilar	27/08/18
E	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,30	10	+10-0	1,425	1,295	1,295	25,00	25,00	1,284	1,293	0,30	Carlos Aguilar	27/08/18
F	Transversal Interno Transverse ID	0,30	10	+10-0	1,425	1,295	1,295	25,00	24,50	1,248	1,286	0,30	Carlos Aguilar	27/08/18

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

TF0648

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	95,5	Cliente Client	Bolland y Cias	Ciclo Product	33135				
Espesor [mm] Wall Thickness	12,95	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	47206				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES