

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2C0428





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	4	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	48,00	0,342	0,342	0,83	Daniel Carcacha	29/10/09
В	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	4	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	45,00	0,341	0,342	0,87	Daniel Carcacha	29/10/09
С	Transversal Interno Transverse ID	1,00	4	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	46,00	0,340	0,339	0,00	Daniel Carcacha	29/10/09
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	4	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	49,00	0,344	0,342	0,85	Daniel Carcacha	29/10/09
Е	Transversal Externo Transverse OD	1,00	4	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	44,00	0,339	0,342	0,85	Daniel Carcacha	29/10/09
F	Transversal Interno Transverse ID	1,00	4	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	43,00	0,344	0,332	0,85	Daniel Carcacha	29/10/09

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2C0428

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	280	Cliente Client	KIOSHI COMPRES	Ciclo Product	23464				
Espesor [mm] Wall Thickness	6,8	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada _{Heat}	35967				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES