

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1C2056





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

<u>'</u>														
Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,634	0,468	0,551	50,80	48,80	0,593	0,608	0,95	Daniel Carcacha	19/08/10
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	45,50	0,303	0,278	0,93	Daniel Carcacha	18/08/10
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	40,50	0,311	0,288	0,93	Daniel Carcacha	18/08/10
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	31,70	0,298	0,270	0,95	Dante Antunez	19/08/10

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2