

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

TF0369





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,60	5	+5-0	0,274	0,261	0,261	25,00	24,00	0,260	0,258	0,57	Daniel Carcacha	22/12/09
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,60	5	+5-0	0,274	0,261	0,261	25,00	24,50	0,261	0,261	0,58	Daniel Carcacha	22/12/09
С	Transversal Interno Transverse ID	0,60	5	+5-0	0,274	0,261	0,261	25,00	15,00	0,260	0,254	0,59	Daniel Carcacha	22/12/09
D	Transversal Externo Transverse OD	0,60	5	+5-0	0,274	0,261	0,261	25,00	25,00	0,257	0,259	0,58	Daniel Carcacha	22/12/09
E	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,60	5	±15	0,300	0,222	0,261	25,00	24,50	0,300	0,300	0,60	Daniel Carcacha	22/12/09
F	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,60	5	±15	0,300	0,222	0,261	25,00	24,50	0,299	0,289	0,59	Daniel Carcacha	22/12/09

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

1/2

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

OT-PMANT

Fecha

22/12/2009 03:05:37 p.m. Hoja Page Documento Vigencia TAND-001-05 17/04/2006



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

TF0369

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	41,58	Cliente Client	GKN	Ciclo Product	33380				
Espesor [mm] Wall Thickness	5,22	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	67622				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO