

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



2V0257





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	7	±15	1,532	1,132	1,332	50,80	50,80	1,517	1,511	0,88	Carlos Aguilar	06/10/20
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	7	±15	1,532	1,132	1,332	50,80	42,00	1,468	1,488	0,90	Carlos Aguilar	06/10/20
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	7	±15	1,532	1,132	1,332	50,80	50,60	1,472	1,480	0,90	Carlos Aguilar	06/10/20
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	7	±15	1,532	1,132	1,332	50,80	49,70	1,472	1,478	0,90	Carlos Aguilar	06/10/20

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

2V0257

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	269,88	Cliente Client	SAUDI ARAMCO	Ciclo Product	2737				
Espesor [mm] Wall Thickness	18,5	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	62031				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	0/9073.59				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Comparador a cuchilla Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES