

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



21579





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth		Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Length	Profundid ad A [mm] Depth A	Profundid ad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Espesor Remanente [mm] Thickness	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,403	0,298	0,350	25,40	23,50	0,396	0,396	0,86	-	Default Default	04/04/11
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,403	0,298	0,350	25,40	24,00	0,383	0,383	0,81	-	Default Default	04/04/11
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,403	0,298	0,350	25,40	24,00	0,399	0,399	0,92	-	Default Default	04/04/11
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,403	0,298	0,350	25,40	23,00	0,360	0,360	0,94	-	Default Default	04/04/11
Е	Punto de Espesor Wall thickness point	-	-	-	-	-	ı	-	ı	-	-	-	7,23	Default Default	04/04/11
F	Punto de Espesor Wall thickness point	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,62	Default Default	04/04/11

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT | Fecha | 04/04/2011 | Hoja | 1/2 | Documento | TAND-001-05 | Date | 09:10:09 a.m. | Page | 1/2 | Vigencia | 17/04/2006