

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



CF046

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm]	114,3	Cliente Client	AGIP	Ciclo Product	67537				
Espesor [mm] Wall Thickness	8,56	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada <sub>Heat</sub>	21506				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order					



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance		Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	[mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	8	±15	0,788	0,582	0,685	50,80	46,00	0,750	0,730	0,98	Sebastian Monteros	22/02/07
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,492	0,364	0,428	50,80	49,00	0,460	0,450	0,95	Sebastian Monteros	22/02/07
С	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,984	0,728	0,856	50,80	49,00	0,860	0,760	0,96	Sebastian Monteros	22/02/07

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ300 Codigo: 302-916E

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2