

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1C1917





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,91	10	±15	0,736	0,544	0,640	48,00	48,00	0,702	0,711	0,91	Daniel Carcacha	28/09/09
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,368	0,272	0,320	50,90	48,40	0,365	0,362	0,86	Daniel Carcacha	28/09/09
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,368	0,272	0,320	50,90	43,00	0,324	0,319	0,83	Daniel Carcacha	28/09/09
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,736	0,544	0,640	50,90	32,00	0,731	0,728	0,98	Daniel Carcacha	28/09/09
Е	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-		-		1,60	Default Default	22/09/11
F	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60	Default Default	22/09/11

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C1917

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	88,9	Cliente Client	STOCK COMUN PARA PER	Ciclo Product	86022				
Espesor [mm] Wall Thickness	6,4	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	35744				
Trazabilidad Traceability	10697			Expediente Manufacturing Order	5111901				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES