

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

TF0422





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,60	5	±15	0,518	0,383	0,450	25,00	23,80	0,511	0,515	0,59	Pablo Mazzeo	10/05/11
С	Transversal Externo Transverse OD	0,60	5	+5-0	0,473	0,450	0,450	25,00	25,00	0,434	0,437	0,58	Pablo Mazzeo	10/05/11
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,60	5	+5-0	0,473	0,450	0,450	25,00	24,00	0,441	0,438	0,58	Pablo Mazzeo	10/05/11
F	Transversal Externo Transverse OD	0,60	5	±15	0,518	0,383	0,450	25,00	25,00	0,489	0,492	0,59	Pablo Mazzeo	10/05/11

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

OT-PMANT | Fecha | 10/05/2011 | Hoja | 1/2 | Documento | TAND-001-05 | Date | 07:58:38 p.m. | Page | 1/2 | Vigencia | 17/04/2006