

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1C629

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	76,2	Cliente Client		Ciclo Product	0			
Espesor [mm] Wall Thickness	3,2	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada _{Heat}	0			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order				



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	8	±15	0,294	0,218	0,256	50,80	48,00	0,340	0,345	0,95	Sebastian Monteros	09/11/04
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,368	0,272	0,320	50,80	48,00	0,324	0,315	0,93	Sebastian Monteros	09/11/04
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,184	0,136	0,160	50,80	46,00	0,270	0,264	0,94	Sebastian Monteros	09/11/04
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,184	0,136	0,160	50,80	44,00	0,340	0,345	0,93	Sebastian Monteros	09/11/04

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO