

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1U0348





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	6	±15	0,355	0,262	0,309	50,00	47,00	0,321	0,342	0,86	Daniel Carcacha	29/05/09
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	6	±15	0,355	0,262	0,309	50,00	0,23	0,341	0,339	0,84	Daniel Carcacha	29/05/09
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	6	±15	0,355	0,262	0,309	50,00	48,70	0,301	0,292	0,83	Daniel Carcacha	29/05/09
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	6	±15	0,355	0,262	0,309	50,00	23,80	0,341	0,344	0,85	Daniel Carcacha	29/05/09
E	Reduccion de Espesor Externo	25,00	13	±0	0,689	0,689	0,689	50,00	49,00	-		24,00	Daniel Carcacha	29/05/09
F	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,82	3	±15	0,158	0,117	0,138	49,00	49,00	0,150	0,142	0,82	Daniel Carcacha	29/05/09

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Fecha

29/05/2009 02:32:27 p.m. Hoja Page 1/2 Documento Vigencia

TAND-001-05 17/04/2006



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1U0348

Datos del Producto Product Information										
Diametro [mm] Diameter	73,02	Cliente Client		Ciclo Product	66439					
Espesor [mm] Wall Thickness	5,51	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada _{Heat}	64066					
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/7071.01					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES