

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1U0578

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm]	114,3	Cliente Client	PDVSA	Ciclo Product	80179				
Espesor [mm] Wall Thickness	7,37	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada _{Heat}	22345				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5540611				



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,84	5	±15	0,424	0,313	0,369	37,00	37,00	0,398	0,411	0,84	Pablo Mazzeo	26/04/12
В	Transversal Externo Transverse OD	0,85	5	±15	0,424	0,313	0,369	34,00	34,00	0,415	0,419	0,85	Pablo Mazzeo	26/04/12
С	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,84	5	±15	0,424	0,313	0,369	37,00	37,00	0,422	0,416	0,84	Pablo Mazzeo	26/04/12
D	Transversal Interno Transverse ID	0,84	5	±15	0,424	0,313	0,369	31,00	31,00	0,413	0,404	0,84	Pablo Mazzeo	26/04/12
E	Reduccion de Espesor Externo	24,00	10	±0	0,737	0,737	0,737	24,00	24,00	-	-	24,00	Agustin Torres	26/04/12
F	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,424	0,313	0,369	38,00	38,00	0,402	0,407	0,83	Agustin Torres	31/05/16
G	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,424	0,313	0,369	38,00	38,00	0,379	0,408	0,83	Agustin Torres	31/05/16
Н	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,424	0,313	0,369	38,00	38,00	0,421	0,421	0,97	Daniel Carcacha	31/05/16

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT Fecha 31/05/2016 Hoja 1/2 Documento TAND-001-05 Vigencia 17/04/2006



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

1U0578

Datos del Producto Product Information										
Diametro [mm]	114,3	Cliente Client	PDVSA	Ciclo Product	80179					
Espesor [mm] Wall Thickness	7,37	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	22345					
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5540611					

osicion osition	Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth			Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length		Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,424	0,313	0,369	38,00	38,00	0,418	0,423	0,97	Daniel Carcacha	31/05/16

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES