

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



2C0717

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	168,3	Cliente Client	TENGIZCHE VRON	Ciclo Product	60098				
Espesor [mm] Wall Thickness	6,35	Tratamiento Termico	SI	Colada Heat	76029				
Trazabilidad Traceability	140			Expediente Manufacturing Order	5/0690-04				



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Δ	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,365	0,270	0,318	50,80	50,00	0,314	0,344	0,82	Agustin Torres	22/09/16
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,365	0,270	0,318	50,80	44,20	0,356	0,352	0,83	Agustin Torres	22/09/16
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,365	0,270	0,318	50,80	49,70	0,335	0,330	0,82	Carlos Aguilar	22/09/16
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,365	0,270	0,318	50,80	46,00	0,331	0,335	0,81	Carlos Aguilar	22/09/16

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2