

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



2E33

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm]	114,3	Cliente Client	HUNT & HUNT	Ciclo Product	16001				
Espesor [mm] Wall Thickness	8,48	Tratamiento Termico		Colada _{Heat}	33067				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/7445.01				



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Agujero Pasante Drilled hole	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,20	Sebastian Monteros	12/12/06
В	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	13	±15	1,219	0,901	1,060	50,00	50,00	1,023	1,079	0,86	Sebastian Monteros	12/12/06
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,488	0,360	0,424	200,00	138,00	0,444	0,416	0,95	Sebastian Monteros	12/12/06
D	Circular de ecualización Externo	1,00	5	±15	0,488	0,360	0,424	-	-	0,395	0,438	1,00	Sebastian Monteros	12/12/06
E	Agujero Pasante Drilled hole	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,20	Sebastian Monteros	12/12/06

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT | Fecha | 12/12/2006 | Hoja | 1/2 | Documento | TAND-001-05 | Date | 01:30:22 p.m. | Page | 1/2 | Vigencia | 17/04/2006