


Tubo patrón número  
Reference standard #

**1U0497**

### Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	88,9	Cliente Client	CABINDA GULF	Ciclo Product	66897
Espesor [mm] Wall Thickness	6,45	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	41663
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/5369.01



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,371	0,274	0,323	25,40	24,00	0,344	0,348	0,92	Pablo Mazzeo	13/09/10
B	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,371	0,274	0,323	9,52	9,20	0,369	0,370	0,91	Pablo Mazzeo	13/09/10
C	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,371	0,274	0,323	25,40	24,00	0,349	0,352	0,91	Pablo Mazzeo	13/09/10
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,371	0,274	0,323	25,40	23,50	0,351	0,357	0,91	Pablo Mazzeo	13/09/10

### Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

#### Notas:

- Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
  - Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

#### Notes:

- All dimensions in milimeters unless stated.
  - Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES