

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1U0615





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Chavetero Grove	6,00	40	±15	2,944	2,176	2,560	17,00	16,00	2,800	2,800	5,00	Daniel Carcacha	11/01/13
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,25	5	±15	0,368	0,272	0,320	38,00	37,00	0,341	0,334	0,25	Dante Antunez	11/01/13
С	Transversal Externo Transverse OD	0,50	5	±15	0,368	0,272	0,320	38,00	32,00	0,347	0,328	0,50	Dante Antunez	11/01/13
D	Transversal Interno Transverse ID	0,50	5	±15	0,368	0,272	0,320	38,00	21,00	0,368	0,362	0,50	Dante Antunez	11/01/13
E	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,25	5	±15	0,368	0,272	0,320	38,00	37,50	0,367	0,364	0,25	Dante Antunez	11/01/13

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

TAND-001-05

17/04/2006

Documento

Vigencia

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1U0615

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	60,3	Cliente Client	INAGIP D.O.O.	Ciclo Product	61627				
Espesor [mm] Wall Thickness	6,4	Tratamiento Termico	SI	Colada Heat	23206				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

2/2