

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1U0368





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	1,006	0,744	0,875	50,00	47,00	0,952	0,953	0,86	Daniel Carcacha	31/08/09
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	1,006	0,744	0,875	50,00	29,00	0,867	0,873	0,97	Daniel Carcacha	31/08/09
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	1,006	0,744	0,875	50,00	49,50	0,981	0,948	0,85	Daniel Carcacha	31/08/09
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	1,006	0,744	0,875	50,00	44,40	0,985	0,965	0,84	Daniel Carcacha	31/08/09
E	Agujero Fondo Plano Flat bottom hole	6,35	50	±15	10,063	7,438	8,750	-	-	9,000	-	6,10	Sebastian Monteros	31/08/09

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1U0368

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	101,8	Cliente Client	FAPE	Ciclo Product	10088				
Espesor [mm] Wall Thickness	17,5	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	35373				
Trazabilidad Traceability	6			Expediente Manufacturing Order	0/8271.69				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES