


Tubo patrón número  
Reference standard #

**1U0510**

### Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	76,2	Cliente Client	YPF (DEST.LP)	Ciclo Product	87920
Espesor [mm] Wall Thickness	3,81	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	43378
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5660401



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	8	±15	0,346	0,256	0,301	38,00	38,00	0,311	0,309	0,91	Sebastian Monteros	23/12/10
B	Transversal Externo Transverse OD	1,00	8	±15	0,346	0,256	0,301	38,00	38,00	0,308	0,301	0,95	Sebastian Monteros	23/12/10
C	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,438	0,324	0,381	38,00	35,00	0,427	0,431	0,92	Pablo Mazzeo	23/12/10
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,438	0,324	0,381	38,00	33,00	0,418	0,426	0,92	Pablo Mazzeo	23/12/10

### Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

#### Notas:

- Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
  - Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

#### Notes:

- All dimensions in milimeters unless stated.
  - Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES