

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C2412

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm]	60,3	Cliente Client	GERAB	Ciclo Product	50836			
Espesor [mm] Wall Thickness	5,5	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	89403			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5743102			



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,92	5	±15	0,345	0,255	0,300	48,00	48,00	0,296	0,310	0,92	Agustin Torres	09/06/12
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	48,80	0,327	0,330	0,93	Agustin Torres	09/06/12
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,633	0,468	0,550	50,80	48,60	0,597	0,603	0,92	Agustin Torres	09/06/12
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	26,00	0,336	0,337	0,92	Agustin Torres	09/06/12
Е	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	20,80	0,340	0,291	0,93	Agustin Torres	09/06/12
F	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60	Default Default	09/03/13

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

1C2412

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	60,3	Cliente Client	GERAB	Ciclo Product	50836			
Espesor [mm] Wall Thickness	5,5	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	89403			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5743102			

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES