

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

CI 1334

Datos del Producto Product Information Ciclo Product Cliente Client BOYLES BROS Diametro [mm] 73,03 0 Diameter Espesor [mm]
Wall Thickness Tratamiento Termico Colada Heat **BKS** 6,35 45640 **Heat Treatment** Trazabilidad Expediente Manufacturing Order 53 Traceability



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	trefila trefila	06/05/11
В	Transversal Externo Transverse OD	-	-	-	-	-	-	ı	-	-		-	trefila trefila	06/05/11
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	-	-	-	-	-	-	ı	-	-	-	-	trefila trefila	06/05/11
D	Agujero Pasante Drilled hole	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,50	trefila trefila	06/05/11
Е	Agujero Pasante Drilled hole	1,50	-	-	-	-	-	•	-	-		1,50	trefila trefila	06/05/11
F	Agujero Pasante Drilled hole	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-		1,50	trefila trefila	06/05/11
G	Longitudinal Externo longitudinal OD	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	trefila trefila	06/05/11
Н	Transversal Externo Transverse OD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	trefila trefila	06/05/11

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

OT-PMANT Fecha 06/05/2011 Hoja 1/2 Date 04:27:50 p.m.



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

TAND-001-05

17/04/2006

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

CI 1334

	Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	73,03	Cliente Client	BOYLES BROS	Ciclo Product	0					
Espesor [mm] Wall Thickness	6,35	Tratamiento Termico	BKS	Colada <sub>Heat</sub>	45640					
Trazabilidad Traceability	53			Expediente Manufacturing Order						

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Comparador a cuchilla Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO