


Tubo patrón número
Reference standard #

1U0159

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	73	Cliente Client	Ciclo Product	85019	
Espesor [mm] Wall Thickness	7	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	47946
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order		



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,805	0,595	0,700	50,00	50,00	0,605	0,656	0,83	Sebastian Monteros	29/12/06
B	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,805	0,595	0,700	50,00	30,00	0,686	0,701	0,94	Sebastian Monteros	29/12/06
C	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,403	0,298	0,350	50,00	48,00	0,380	0,374	0,92	Sebastian Monteros	29/12/06
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	0,805	0,595	0,700	50,00	36,00	0,740	0,804	0,83	Sebastian Monteros	29/12/06
E	Chavetero Grove	30,00	50	±15	4,025	2,975	3,500	16,00	14,80	3,400	3,400	28,30	Sebastian Monteros	29/12/06

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

- Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- All dimensions in milimeters unless stated.
 - Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha
Date 29/12/2006
10:39:37 a.m.

Hoja
Page 1/2

Documento
Vigencia TAND-001-05
17/04/2006