

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



1U0282





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,371	0,274	0,323	50,00	48,20	0,365	0,305	0,83	Nicolas Lorenzato	14/04/08
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,371	0,274	0,323	50,00	36,40	0,335	0,352	0,83	Nicolas Lorenzato	14/04/08
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,371	0,274	0,323	50,00	48,30	0,361	0,347	0,82	Nicolas Lorenzato	14/04/08
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,371	0,274	0,323	50,00	40,60	0,358	0,324	0,83	Nicolas Lorenzato	14/04/08
Е	Reduccion de Espesor Externo	25,00	13	±0	0,806	0,806	0,806	50,00	48,90	-		22,90	Nicolas Lorenzato	14/04/08

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1U0282

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	88,9	Cliente Client	Group Sonatrach	Ciclo Product	65805				
Espesor [mm] Wall Thickness	6,45	Tratamiento Termico	SI	Colada <sub>Heat</sub>	28505				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/5813.01				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES