

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2C0410





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

| Posicion Position | Tipo de Notch Notch Type | Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam | Profundidad Nominal [%] Depth | Tolerancia [%] Tolerance | Profundidad Maxima [mm] Max Depth | Profundidad Minima [mm] Min Depth | Profundidad Nominal [mm] Nom Depth | Longitud Maxima [mm] Max Length | Longitud [mm] Length | Profundida d A [mm] Depth A | Profundida d B [mm] Depth B | Ancho / Diam [mm] Width / Diam | Responsable Responsible | Fecha Date |
|----------------------|---|--|-------------------------------------|--------------------------------|---|---|--|--|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------|
| Α | Transversal Interno Transverse ID | 1,00 | 5 | ±15 | 0,913 | 0,675 | 0,794 | 50,00 | 43,00 | 0,870 | 0,884 | 0,88 | Daniel Carcacha | 03/09/09 |
| В | Longitudinal Interno Longitudinal ID | 1,00 | 5 | ±15 | 0,913 | 0,675 | 0,794 | 50,00 | 49,40 | 0,890 | 0,901 | 0,83 | Daniel Carcacha | 03/09/09 |
| С | Transversal Interno Transverse ID | 1,00 | 5 | ±15 | 0,913 | 0,675 | 0,794 | 50,00 | 42,40 | 0,908 | 0,912 | 0,88 | Daniel Carcacha | 03/09/09 |
| D | Longitudinal Externo longitudinal OD | 1,00 | 5 | ±15 | 0,913 | 0,675 | 0,794 | 50,00 | 49,30 | 0,886 | 0,891 | 0,85 | Daniel Carcacha | 03/09/09 |
| Е | Transversal Externo Transverse OD | 1,00 | 5 | ±15 | 0,913 | 0,675 | 0,794 | 50,00 | 41,00 | 0,820 | 0,812 | 0,84 | Daniel Carcacha | 03/09/09 |
| F | Longitudinal Externo longitudinal OD | 1,00 | 5 | ±15 | 0,913 | 0,675 | 0,794 | 50,00 | 49,30 | 0,848 | 0,857 | 0,85 | Daniel Carcacha | 03/09/09 |
| G | Longitudinal Interno Longitudinal ID | 0,60 | 5 | ±15 | 0,913 | 0,675 | 0,794 | 12,70 | 12,50 | 0,851 | 0,848 | 0,56 | Agustin Torres | 04/11/10 |
| Н | Longitudinal Interno Longitudinal ID | 0,60 | 5 | ±15 | 0,913 | 0,675 | 0,794 | 25,40 | 25,00 | 0,839 | 0,842 | 0,57 | Agustin Torres | 04/11/10 |

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT Fecha 04/11/2010 Hoja 1/2 Documento TAND-001-05 Vigencia 17/04/2006



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número

2C0410

| | Datos del Producto Product Information | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|---------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------|--|--|--|--|--|
| Diametro [mm] Diameter | 250,8 | Cliente Client | KARACHAG ANAK | Ciclo Product | 63761 | | | | | |
| Espesor [mm] Wall Thickness | 15,88 | Tratamiento Termico Heat Treatment | SI | Colada _{Heat} | 66307 | | | | | |
| Trazabilidad Traceability | 1132 | | | Expediente Manufacturing Order | 5/0353-05 | | | | | |

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES