

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C2556





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Ι Δ	Agujero Pasante Drilled hole	2,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,20	Dante Antunez	26/10/13
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	25,40	23,00	0,725	0,723	0,94	Dante Antunez	26/10/13
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	1,461	1,080	1,270	25,40	23,00	1,448	1,435	0,99	Dante Antunez	26/10/13
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	1,461	1,080	1,270	25,40	23,60	1,443	1,434	0,97	Dante Antunez	26/10/13
E	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	25,40	23,60	0,723	0,718	0,93	Dante Antunez	26/10/13

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

1C2556

Datos del Producto Product Information Ciclo Product Cliente MAVERICK TUBE Diametro [mm] 127 27011 Diameter Espesor [mm] Wall Thickness Tratamiento Termico Colada 12,7 SI 31578 **Heat Treatment** Heat Trazabilidad Expediente Manufacturing Order 0 5762701 Traceability

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES