

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1C1969

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	73	Cliente Client	DEMO	Ciclo Product	70073			
Espesor [mm] Wall Thickness	5,2	Tratamiento Termico	DEMO	Colada _{Heat}	38630			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	DEMO			



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	6	±15	0,345	0,255	0,300	50,00	38,40	0,305	0,334	0,85	Dante Antunez	07/05/10
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	6	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	46,50	0,343	0,341	0,84	Dante Antunez	07/05/10
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	6	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	42,20	0,311	0,324	0,82	Dante Antunez	07/05/10
D	Transversal Interno Transverse ID	0,94	6	±15	0,345	0,255	0,300	38,60	38,60	0,323	0,344	0,94	Dante Antunez	07/05/10

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2