

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2C0524

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	168,3	Cliente Client	NOBLE	Ciclo Product	50290				
Espesor [mm] Wall Thickness	12,7	Tratamiento Termico	SI	Colada <sub>Heat</sub>	79115				
Trazabilidad Traceability	88			Expediente Manufacturing Order	5794504				



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,92	10	±15	1,461	1,080	1,270	49,00	49,00	1,188	1,140	0,92	Daniel Carcacha	13/04/11
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	1,461	1,080	1,270	50,00	40,00	1,234	1,248	0,96	Agustin Torres	13/04/11
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	50,80	48,00	0,721	0,712	0,93	Agustin Torres	13/04/11
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	50,00	41,60	0,691	0,708	0,93	Agustin Torres	13/04/11
Е	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	1,461	1,080	1,270	50,80	43,10	1,384	1,369	0,96	Default Default	19/09/12

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

2C0524

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	168,3	Cliente Client	NOBLE	Ciclo Product	50290			
Espesor [mm] Wall Thickness	12,7	Tratamiento Termico	SI	Colada <sub>Heat</sub>	79115			
Trazabilidad Traceability	88			Expediente Manufacturing Order	5794504			

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES