


Tubo patrón número
Reference standard #

1U0500

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	63,5	Cliente Client	TREFILA	Ciclo Product	27294
Espesor [mm] Wall Thickness	6,35	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	40878
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	0/8288.85



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,730	0,540	0,635	25,40	24,00	0,697	0,701	0,94	Pablo Mazzeo	01/10/10
B	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,730	0,540	0,635	25,40	24,00	0,688	0,693	0,82	Pablo Mazzeo	01/10/10
C	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,25	10	±15	0,730	0,540	0,635	25,40	25,00	0,718	0,727	0,25	Agustin Torres	11/07/13
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,25	10	±15	0,730	0,540	0,635	25,40	24,30	0,616	0,642	0,25	Agustin Torres	11/07/13

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

- Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- All dimensions in milimeters unless stated.
 - Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES