

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C1331

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm]	101,6	Cliente Client		Ciclo Product	76993			
Espesor [mm] Wall Thickness	8,1	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada _{Heat}	46200			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order				



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	8	±15	0,745	0,551	0,648	50,00	49,00	0,719	0,705	0,84	Sebastian Monteros	01/11/06
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,932	0,689	0,810	50,00	49,00	0,923	0,921	0,85	Sebastian Monteros	01/11/06
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,466	0,344	0,405	50,00	48,00	0,444	0,435	0,83	Sebastian Monteros	01/11/06
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,466	0,344	0,405	50,00	44,00	0,458	0,460	0,83	Sebastian Monteros	01/11/06
E	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,466	0,344	0,405	50,00	43,00	0,438	0,432	0,82	Sebastian Monteros	01/11/06

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

1C1331

Datos del Producto Product Information							
Diametro [mm] Diameter	101,6	Cliente Client		Ciclo Product	76993		
Espesor [mm] Wall Thickness	8,1	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada _{Heat}	46200		
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order			

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES