

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

*1U0755* 





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,82	5	±15	0,345	0,255	0,300	25,30	25,30	0,345	0,344	0,82	Sebastian Monteros	19/08/17
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	25,40	22,90	0,330	0,341	0,83	Carlos Aguilar	19/08/17
С	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	25,40	24,80	0,326	0,329	0,83	Agustin Torres	22/08/17
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	25,40	24,50	0,306	0,344	0,83	Agustin Torres	22/08/17
Е	Reduccion de Espesor Externo	25,40	13	±0	0,689	0,689	0,689	25,40	23,50	-	-	22,00	Agustin Torres	22/08/17
F	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	25,40	23,00	0,342	0,334	0,83	Default Default	23/08/17

### Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

### Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



# CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número *1U0755* 

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	73,02	Cliente Client	SHELL OIL CO	Ciclo Product	89320				
Espesor [mm] Wall Thickness	5,51	Tratamiento Termico	SI	Colada <sub>Heat</sub>	45302				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/2724.01				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

### Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES