

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1U0066





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,322	0,238	0,280	50,00	46,00	0,315	0,285	0,82	Sebastian Monteros	26/12/06
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,322	0,238	0,280	50,00	40,00	0,312	0,299	0,97	Sebastian Monteros	26/12/06
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,322	0,238	0,280	50,00	46,00	0,343	0,340	0,85	Sebastian Monteros	26/12/06
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,322	0,238	0,280	50,00	47,00	0,300	0,341	0,92	Sebastian Monteros	26/12/06
E	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,25	5	±15	0,345	0,255	0,300	38,00	37,70	0,313	0,333	0,25	Dante Antunez	10/05/13
F	Transversal Interno Transverse ID	0,50	5	±15	0,345	0,255	0,300	38,00	33,00	0,273	0,280	0,50	Dante Antunez	10/05/13
G	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,25	5	±15	0,345	0,255	0,300	38,00	37,70	0,340	0,314	0,25	Agustin Torres	10/05/13
Н	Transversal Externo Transverse OD	0,50	5	±15	0,345	0,255	0,300	38,00	35,50	0,336	0,309	0,50	Agustin Torres	10/05/13

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT | Fecha | 21/04/2014 | Hoja | 1/2 | Documento | TAND-001-05 | T



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número 1U0066

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm]	114,3	Cliente Client	Ciclo Product	50422					
Espesor [mm] Wall Thickness	5,6	Tratamiento Termico Heat Treatment	Colada Heat	41496					
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order						

Pos	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Nominal [%]		Profundidad Maxima [mm] Max Depth		Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	[mm]	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
	Chavetero Grove	6,00	50	+20-0	3,360	2,800	2,800	Max Length 16,00	16,00	2,800	2,800	6,00	Pablo Mazzeo	21/04/14

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES