

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1U0331





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm]	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	6	±15	0,348	0,257	0,302	30,00	27,00	0,342	0,338	0,95	Daniel Carcacha	13/03/09
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	6	±15	0,348	0,257	0,302	30,00	28,10	0,313	0,325	0,95	Daniel Carcacha	13/03/09
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	6	±15	0,348	0,257	0,302	30,00	27,00	0,341	0,325	0,92	Daniel Carcacha	13/03/09
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	6	±15	0,348	0,257	0,302	30,00	27,60	0,333	0,342	0,94	Daniel Carcacha	13/03/09
Е	Chavetero Grove	6,00	50	+15-0	2,760	2,400	2,400	15,00	14,70	2,200	2,200	5,20	Daniel Carcacha	13/03/09
F	Chavetero Grove	6,00	50	+15-0	2,760	2,400	2,400	80,00	77,70	2,300	2,300	5,40	Daniel Carcacha	13/03/09

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha Date

13/03/2009 03:16:00 p.m. Hoja Page 1/2 Documento Vigencia

TAND-001-05 17/04/2006



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1U0331

	Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	Total Austral	Ciclo Product	86941					
Espesor [mm] Wall Thickness	4,8	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	63603					
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/6976.03					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES