

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



1U0072





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,650	0,480	0,565	50,00	46,00	0,607	0,638	0,98	Sebastian Monteros	26/12/06
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,650	0,480	0,565	50,00	43,00	0,628	0,565	0,94	Sebastian Monteros	26/12/06
С	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,650	0,480	0,565	50,00	49,00	0,645	0,644	0,88	Sebastian Monteros	26/12/06
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,650	0,480	0,565	50,00	33,00	0,645	0,631	0,95	Sebastian Monteros	26/12/06
Е	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	4	±15	0,572	0,423	0,497	50,00	48,30	0,564	0,548	0,85	Nicolas Lorenzato	19/06/08

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1U0072

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	77,8	Cliente Client	Ciclo Product	8578				
Espesor [mm] Wall Thickness	11,3	Tratamiento Termico Heat Treatment	Colada Heat	41928				
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES