

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1U0806





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	1,438	1,063	1,250	38,00	38,00	1,134	1,151	0,90	Carlos Aguilar	11/12/20
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,719	0,531	0,625	38,00	38,00	0,660	0,685	0,85	Agustin Torres	11/12/20
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,719	0,531	0,625	38,00	35,00	0,685	0,609	0,85	Agustin Torres	11/12/20
D	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	1,438	1,063	1,250	38,00	38,00	1,322	1,381	0,90	Carlos Aguilar	11/12/20
Е	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	1,438	1,063	1,250	38,00	17,60	1,377	1,389	0,90	Carlos Aguilar	11/12/20
F	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,719	0,531	0,625	38,00	38,00	0,662	0,685	0,85	Agustin Torres	11/12/20

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1U0806

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	63,5	Cliente Client	ACOVISA INDUSTR	Ciclo Product	14955				
Espesor [mm] Wall Thickness	12,5	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	64245				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/2904.03				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Comparador a cuchilla Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES