

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

TF0569





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

| Posicion Position | Tipo de Notch Notch Type | Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam | Profundidad Nominal [%] Depth | Tolerancia [%] Tolerance | Profundidad Maxima [mm] Max Depth | Profundidad Minima [mm] Min Depth | Profundidad Nominal [mm] Nom Depth | Longitud Maxima [mm] Max Length | Longitud [mm] Length | Profundida d A [mm] Depth A | Profundida d B [mm] Depth B | Ancho / Diam [mm] Width / Diam | Responsable Responsible | Fecha Date |
|----------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------|---|---|--|--|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------|
| Ι Δ | Longitudinal Interno Longitudinal ID | 0,30 | 10 | +15-10 | 0,344 | 0,269 | 0,299 | 25,40 | 25,00 | 0,298 | 0,307 | 0,30 | Agustin Torres | 14/06/16 |
| В | Transversal Interno Transverse ID | 0,30 | 10 | +15-10 | 0,344 | 0,269 | 0,299 | 25,40 | 14,00 | 0,328 | 0,325 | 0,30 | Agustin Torres | 14/06/16 |
| С | Longitudinal Externo longitudinal OD | 0,30 | 10 | +15-10 | 0,344 | 0,269 | 0,299 | 25,40 | 25,00 | 0,305 | 0,301 | 0,30 | Agustin Torres | 08/06/16 |
| D | Transversal Externo Transverse OD | 0,30 | 10 | +15-10 | 0,344 | 0,269 | 0,299 | 25,40 | 25,40 | 0,326 | 0,327 | 0,30 | Agustin Torres | 08/06/16 |
| Е | Transversal Externo Transverse OD | 0,30 | 10 | +15-10 | 0,344 | 0,269 | 0,299 | 25,40 | 25,40 | 0,328 | 0,324 | 0,30 | Agustin Torres | 08/06/16 |
| F | Longitudinal Externo longitudinal OD | 0,30 | 10 | +15-10 | 0,344 | 0,269 | 0,299 | 25,40 | 25,00 | 0,318 | 0,320 | 0,30 | Agustin Torres | 14/06/16 |

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número TF0569

| Datos del Producto Product Information | | | | | | | | | |
|--|------|---------------------|-----------|-----------------------------------|-------|--|--|--|--|
| Diametro [mm] Diameter | 42,2 | Cliente Client | SE Airbag | Ciclo Product | 22344 | | | | |
| Espesor [mm] Wall Thickness | 2,9 | Tratamiento Termico | NO | Colada _{Heat} | 99999 | | | | |
| Trazabilidad Traceability | 0 | | | Expediente Manufacturing Order | | | | | |

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES