

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

*210781* 





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth		Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Length	Profundid ad A [mm] Depth A		Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Espesor Remanente [mm] Thickness	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,911	0,674	0,793	50,80	47,80	0,792	0,903	0,85	-	Dante Antunez	22/06/09
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,911	0,674	0,793	50,80	42,30	0,891	0,838	0,96	-	Dante Antunez	22/06/09
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,911	0,674	0,793	50,80	47,60	0,821	0,830	0,85	-	Dante Antunez	22/06/09
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,911	0,674	0,793	50,80	35,70	0,893	0,846	0,93	-	Dante Antunez	22/06/09
Е	Punto de Espesor Wall thickness point	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,30	Dante Antunez	22/06/09
F	Punto de Espesor Wall thickness point	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,00	Dante Antunez	22/06/09

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

210781

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	120,65	Cliente Client	REUMANN E HIJOS	Ciclo Product	20451				
Espesor [mm] Wall Thickness	15,85	Tratamiento Termico	SI	Colada <sub>Heat</sub>	64240				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/7534.01				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES