

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1E0210





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,84	10	±15	1,173	0,867	1,020	46,40	46,00	1,125	1,120	0,81	Daniel Carcacha	16/02/12
В	Transversal Externo Transverse OD	0,84	10	±15	1,173	0,867	1,020	28,40	27,00	1,138	1,152	0,83	Daniel Carcacha	16/02/12
С	Long. de ecualización	-	10	±15	1,173	0,867	1,020	148,00	145,00	1,139	1,146	-	Daniel Carcacha	16/02/12
D	Circular de ecualización Externo	0,90	10	±15	1,173	0,867	1,020	-	-	1,158	1,149	0,90	Agustin Torres	08/03/12
E	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,84	10	±15	1,173	0,867	1,020	46,40	46,00	0,989	1,002	0,82	Daniel Carcacha	16/02/12
F	Transversal Externo Transverse OD	0,84	10	±15	1,173	0,867	1,020	28,40	27,00	1,156	1,168	0,84	Daniel Carcacha	16/02/12

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Fecha

08/03/2012 09:40:11 a.m. Hoja Page 1/2 Documento Vigencia

TAND-001-05 17/04/2006



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	48,3	Cliente Client	TUB&VAL	Ciclo Product	50667				
Espesor [mm] Wall Thickness	10,2	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada _{Heat}	21139				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5391303				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES