

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1C2578

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm]	114,3	Cliente Client	TOTAL AUSTRAL	Ciclo Product	62442				
Espesor [mm] Wall Thickness	5,8	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	31383				
Trazabilidad Traceability	12			Expediente Manufacturing Order	8790906				



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	· ·	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance		Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	7	±15	0,460	0,340	0,400	50,80	48,00	0,447	0,459	0,89	Pablo Mazzeo	11/03/14
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,347	0,256	0,302	50,80	49,00	0,338	0,333	0,84	Pablo Mazzeo	11/03/14
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,347	0,256	0,302	50,80	34,50	0,331	0,323	0,84	Pablo Mazzeo	11/03/14
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	7	±15	0,460	0,340	0,400	50,80	38,00	0,440	0,390	0,85	Dante Antunez	11/03/14

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES