

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



1c861

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	63,5	Cliente Client		Ciclo Product	21006			
Espesor [mm] Wall Thickness	6,5	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada <sub>Heat</sub>	0			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order				



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

	·													
Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,374	0,276	0,325	38,00	34,00	0,365	0,368	0,98	Sebastian Monteros	08/11/06
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,374	0,276	0,325	38,00	35,00	0,339	0,324	0,94	Sebastian Monteros	08/11/06
C	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,374	0,276	0,325	38,00	38,00	0,318	0,361	0,93	Sebastian Monteros	08/11/06
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,374	0,276	0,325	38,00	30,00	0,327	0,306	0,95	Sebastian Monteros	08/11/06

## Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

Hoja

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

TAND-001-05 17/04/2006