

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



SS0391

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	88,9	Cliente Client	CALIF. F/L 2.0	Ciclo Product	54692			
Espesor [mm] Wall Thickness	5,49	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	0			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order				



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	25,40	25,40	0,304	0,317	0,82	Agustin Torres	06/10/20
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	25,40	25,40	0,305	0,318	0,82	Agustin Torres	06/10/20
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	25,40	25,40	0,304	0,308	0,82	Agustin Torres	06/10/20

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Comparador a cuchilla Codigo:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

1/2

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO