

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C2563

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm]	127	Cliente Client	Y.P.F.	Ciclo Product	80920			
Espesor [mm] Wall Thickness	9,19	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada _{Heat}	32092			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	8782402			



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	1,057	0,781	0,919	50,80	47,00	0,970	1,008	0,85	Agustin Torres	22/11/13
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,528	0,391	0,460	50,80	42,50	0,484	0,506	0,83	Agustin Torres	22/11/13
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,528	0,391	0,460	50,80	48,20	0,471	0,485	0,81	Dante Antunez	22/11/13
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	1,057	0,781	0,919	50,80	47,60	0,997	0,977	0,85	Dante Antunez	22/11/13
Е	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	1,057	0,781	0,919	50,80	39,00	1,022	1,039	0,88	Pablo Mazzeo	22/11/13
F	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,528	0,391	0,460	50,80	39,00	0,502	0,518	0,84	Pablo Mazzeo	22/11/13
G	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	1,057	0,781	0,919	50,80	35,00	1,021	1,032	0,99	Daniel Carcacha	22/11/13
Н	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,528	0,391	0,460	50,80	48,00	0,500	0,512	0,98	Daniel Carcacha	22/11/13

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

1C2563

Datos del Producto Product Information							
Diametro [mm] Diameter	127	Cliente Client	Y.P.F.	Ciclo Product	80920		
Espesor [mm] Wall Thickness	9,19	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada _{Heat}	32092		
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	8782402		

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES