

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1C1237

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client		Ciclo Product	50822			
Espesor [mm] Wall Thickness	6	Tratamiento Termico Heat Treatment	No	Colada _{Heat}	45449			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order				



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	8	±15	0,552	0,408	0,480	50,00	49,00	0,522	0,548	0,94	Sebastian Monteros	30/10/06
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,690	0,510	0,600	50,00	48,00	0,677	0,676	0,93	Sebastian Monteros	30/10/06
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	50,00	48,00	0,326	0,340	0,91	Sebastian Monteros	30/10/06
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	50,00	45,00	0,338	0,341	0,88	Sebastian Monteros	30/10/06
Е	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	50,00	38,00	0,342	0,335	0,87	Sebastian Monteros	30/10/06

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES