


Tubo patrón número
Reference standard #

1C1182

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	133	Cliente Client	Ciclo Product	22699	
Espesor [mm] Wall Thickness	17,5	Tratamiento Termico Heat Treatment	No	Colada Heat	44897
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order		



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	17	±15	3,421	2,529	2,975	50,00	50,00	2,800	2,850	0,99	Sebastian Monteros	23/10/06
B	Longitudinal Externo Longitudinal OD	1,00	5	±15	1,006	0,744	0,875	50,00	49,00	0,978	0,993	0,85	Sebastian Monteros	23/10/06
C	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	1,006	0,744	0,875	50,00	41,00	0,928	0,956	0,88	Sebastian Monteros	23/10/06
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	17	±15	3,421	2,529	2,975	50,00	36,00	3,220	3,359	0,99	Sebastian Monteros	23/10/06

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

- Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
- Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- All dimensions in milimeters unless stated.
- Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha
Date 23/10/2006
11:23:29 a.m.

Hoja
Page 1/2

Documento
Vigencia TAND-001-05
17/04/2006