

# CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2u311

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm]	141,3	Cliente Client	STATOIL	Ciclo Product	12056				
Espesor [mm] Wall Thickness	9,5	Tratamiento Termico		Colada <sub>Heat</sub>	61719				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	8/3504.03				



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,546	0,404	0,475	50,00	48,00	0,527	0,536	0,94	Sebastian Monteros	10/06/04
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,546	0,404	0,475	50,00	40,00	0,540	0,468	0,99	Sebastian Monteros	10/06/04
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,546	0,404	0,475	50,00	47,00	0,530	0,480	0,98	Sebastian Monteros	10/06/04
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,546	0,404	0,475	50,00	40,00	0,520	0,522	0,99	Sebastian Monteros	10/06/04
Е	Reduccion de Espesor Externo	50,00	9	±15	0,983	0,727	0,855	75,00	75,00	-	-	50,00	Sebastian Monteros	10/06/04
F	Agujero Pasante Drilled hole	3,20	-	-	-	-	-	-		-		3,20	Sebastian Monteros	10/06/04
G	Agujero Pasante Drilled hole	3,20	-	-	-	-	-	-	,	-	-	3,20	Sebastian Monteros	10/06/04
Н	Chavetero Grove	6,00	50	±15	5,463	4,038	4,750	50,00	49,00	4,600	4,600	6,00	Sebastian Monteros	10/06/04

#### Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

### Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES



# CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2u311

Datos del Producto Product Information							
Diametro [mm] Diameter	141,3	Cliente Client	STATOIL	Ciclo Product	12056		
Espesor [mm] Wall Thickness	9,5	Tratamiento Termico		Colada <sub>Heat</sub>	61719		
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	8/3504.03		

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410

### Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

### Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES