

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



TF0278

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	88,9	Cliente Client	SANDVICK	Ciclo Product	34858			
Espesor [mm] Wall Thickness	5,55	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	0			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	8/8841-01			



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicio Position		Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,70	10	+10-0	0,611	0,555	0,555	25,40	24,20	0,512	0,515	0,59	Dante Antunez	11/03/08
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,70	10	+10-0	0,611	0,555	0,555	25,40	22,60	0,538	0,541	0,60	Dante Antunez	11/03/08
С	Transversal Externo Transverse OD	0,70	10	+10-0	0,611	0,555	0,555	25,40	23,60	0,550	0,551	0,60	Dante Antunez	11/03/08
D	Transversal Interno Transverse ID	0,70	10	+10-0	0,611	0,555	0,555	25,40	22,50	0,547	0,520	0,66	Dante Antunez	11/03/08

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO