

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

**TF0732** 





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,40	7	±10	0,162	0,133	0,148	15,00	15,00	0,158	0,156	0,40	Carlos Aguilar	15/02/20
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,40	10	±10	0,220	0,180	0,200	15,00	15,00	0,182	0,188	0,40	Carlos Aguilar	15/02/20
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,40	7	±10	0,162	0,133	0,148	8,00	8,00	0,161	0,161	0,40	Carlos Aguilar	15/02/20
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,40	10	±15	0,231	0,170	0,200	15,00	15,00	0,192	0,203	0,40	Default Default	28/02/20
Е	Agujero Pasante Drilled hole	1,20	-	ı	-	ı	-	-	-	-	-	1,20	Default Default	28/02/20
. –	Agujero Pasante Drilled hole	1,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,20	Default Default	28/02/20
G	Agujero Pasante Drilled hole	1,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,20	Default Default	28/02/20

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	76,2	Cliente Client	Spicer ejes Pes	Ciclo Product	39206				
Espesor [mm] Wall Thickness	2,11	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada <sub>Heat</sub>	271				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES